



Signatur:



Belægning i overkørsel (etableres af grundejer)

80 mm Betonbelægningssten (BBS)
30 mm Afretningsgrus (AG)
160 mm Stabilt grus, Kvalitet II (SG II)
230 mm Bundsikringsgrus, Kvalitet II (BL II)



Dybdelinje



Relativ kote

Noter:

Ubenevnte mål er 1 m. Koter er relative.
Ved etablering af overkørsel må der ikke graves dybere end 0.5 m målt fra kørebaneanten.

		Teknik & Miljø, Vej & Park. Frodesgade 30, 6700 Esbjerg	
Projekt Byggemodning Kjærmarken			
Emne Salgsplan Overkørselsdetalje		Projektnr. 1351600061	Kotesystem DVR90
Målestok 1:100		Rev. 0	
Dato 23.05.2017	Projektleder MIEF	Projektør MTHA	Tegner JETT
ORBICON A/S Skolegade 7 DK - 6700 Esbjerg		Kontrol MIEF	Godkendt LBEN 15.10
Telefon: 75 16 88 88 E-mail: info@orbicon.dk		T:\Projects\135\2016\1351600061 - Byggemodning Kjærmarken\GEO\20_Data\brøjt\Tegninger\BKJ_DP_15_10.dgn mlf 24-05-2017 08:42:53	